



Модуль светодиодный **Outdoor P3,076 1920Hz** **SMD1415 RGB (320*160mm).** **HMA03Z-X243 GKGD**

Артикул HMA03Z-X243 OP3,076RGB

В наличии

более 600 шт.

Склад МО Одинцово

более 600 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	3,076
Плотность пикселя, pix/m2	105 618
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1415
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	465
Разрешение модуля, мм	104*52
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	3
Яркость, cd/m2	5500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75E
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	684
Среднее потребление, w/m2	342
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С от -40 до +80
 Рабочий диапазон влажности, % 10-85
 Температура хранения, С от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Цвет свечения RGB