

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания	48В
Частота напряжения	60Гц
Мощность	16Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	1240Лм
Цвет	Чёрный
Угол освещения	360°
Индекс цветопередачи	≥90RA
Коэффициент мощности	≥0.5PF
Материал корпуса	Алюминий
Класс энергоэффективности	G
Степень защиты	IP44
Рабочая температура, °C	-30 +40



Светильник трековый однофазный магнитный подвесной Snake 48В 16Вт 4000К Чёрный 3года SignImpress

Артикул SI020321

В наличии	50 шт.
Склад Красноярск	21 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	10 шт.
Склад Новосибирск	1 шт.
Склад МО Долгопрудный	8 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	16
Степень защиты, IP	44
Световой поток, Lm	1240
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения	360
Напряжение, V	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Температура эксплуатации, °C	-30...+40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	1000
Цвет корпуса	Черный
Диаметр, mm	22
Длина упаковки, mm	355
Ширина упаковки, mm	355
Высота упаковки, mm	45
Вес изделия с упаковкой, г	665
Класс энергоэффективности	G
Длина адаптера, mm	113
Ширина адаптера, mm	26
Высота адаптера, mm	24
Количество ед. в транспортной коробке, шт. ...	1/10