



Светильник трековый AL101, 8W, 720 Lm, 4000K, 35 градусов, черный Feron

Артикул 29644

В наличии

2 шт.

Склад Красноярск

1 шт.

Склад Новосибирск

1 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	8
Степень защиты, IP	40
Световой поток, Lm	720
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения	35
Напряжение, V	230
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	76
Ширина, мм	95
Высота, мм	145
Цвет корпуса	Черный
Функции	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Другая

AL100, AL101, AL102, AL103
Светильники трековые с регулируемым углом наклона

Feron



Однорельсовые трековые системы – популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучшее решение для создания акцентного освещения, они подчеркнут дизайн интерьера или привлекут внимание к выставочному материалу.

Эргономичные светильники IM Feron имеют угол рассеивания 35°, что позволяет использовать их как для точечной подсветки, так и для основного освещения. Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоток: 800lm/W
- Высокий индекс цветопередачи: >80
- Зеркальная регулировка направления светового луча: на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Помещение светильника по всей длине шинного ряда позволяет менять акценты освещения в зависимости от необходимости з и времени
- Простой монтаж и надежная фиксация

Модель	AL100	AL101	AL102	AL103
Мощность	8W	8W	8W	8W
Световой поток	720lm	720lm	720lm	720lm
Световая температура	4000K	4000K	4000K	4000K
Угол освещения	35°	35°	35°	35°
Длина	76mm	76mm	76mm	76mm
Ширина	95mm	95mm	95mm	95mm
Высота	145mm	145mm	145mm	145mm
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Функции	Поворотный	Поворотный	Поворотный	Поворотный
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Сертификаты	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

www.feron.ru

