





Светильник светодиодный FLT 07-43- 850-C110 (43 Вт, 6209 Лм, 1,2 м, 2,5 кг) Ферекс

Артикул FLT 07-43-850-C110

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	43
Степень защиты, IP	IP40
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	6209
Цветовая температура, K	5000
Напряжение, V	176-264
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A	0.2
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	100
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Тип установки	Подвесной
Материал рассеивателя	Опаловый ПММА
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	1200
Ширина, mm	60
Высота, mm	50
Цвет свечения	Холодный белый
Тип оборудования	Светильник
Масса светильника не более, kg	1.7
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

ФЕРЕКС