



Светильник встраиваемый светодиодный ССВ 28- 3100-Г50 (Универсал). фиксатор Ферекс

Артикул ССВ 28-3100-Г50

В наличии **3 шт.**

Склад Красноярск **3 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	28
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	3100
Цветовая температура, K	5000
Напряжение, V	176 - 264
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	126
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A	0.13
Мак допустимый рабочий ток, A	0.2
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	36
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +40
Тип установки	Универсальный
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы часов	50 000
Длина, mm	595
Цвет свечения	Нейтральный белый
Тип оборудования	Светильник
Форма светильника	Прямоугольник
Рассеиватель	Прозрачный
Масса светильника не более, kg	3.5

ФЕРЕКС